作成日: 2016年04月07日

# 安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称:

製品名称: 酢酸メトキシブチル 製品番号(SDS NO): 4000029-1

供給者情報詳細

会社名:三和化学産業株式会社

住所:愛知県名古屋市熱田区伝馬一丁目10番地16号

担当部署:港工場 技術部 電話番号:052-681-5311 FAX:052-681-5315

緊急連絡先電話:052-661-5221(港工場)

2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体:区分 4

(注)記載なきGHS分類区分:該当せず/分類対象外/区分外/分類できない

GHSラベル要素

絵表示なし

注意喚起語:警告

注意喚起語なし

危険有害性情報

可燃性液体

注意書き

安全対策

熱/火花/裸火/高温などの着火源から遠ざけること。一禁煙。

保護手袋及び保護面を着用すること。

応急措置

火災の場合:指定された消火剤を使用すること。

貯蔵

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

物理的及び化学的危険性

高温になると引火、燃焼する恐れがある。

## 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別:

化学物質

| 成分名                  | 含有量(%) | CAS No.   | 化学式     |
|----------------------|--------|-----------|---------|
| <b>メトキシ</b> ブチルアセテ−ト | 99%以上  | 4435-53-4 | C7H14O3 |

### 危険有害成分

毒物及び劇物取締法、安衛法「表示、通知すべき有害物」、化管法に該当する危険有害成分なし

### 4. 応急措置

### 応急措置の記述

### 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い場合、医師の診断/手当てを受けること。

### 皮膚(又は髪)に付着した場合

汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。

多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。

#### 眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。

### 飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

直ちに医師に連絡すること。

### 応急措置をする者の保護

適切な換気を確保する。

適切な保護具(保護メガネ、防護マスク、手袋等)を着用する。

## 5. 火災時の措置

#### 消火剤

### 適切な消火剤

火災の場合は泡、粉末、炭酸ガス、乾燥砂を使用すること。

周辺設備に適した消火剤を使用する。

#### 不適切な消火剤

棒状注水

### 特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

### 消火を行う者への勧告

## 特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

霧状水により容器を冷却する。

安全な距離から散水冷却して周囲の設備を保護する。

# 消火を行う者の保護

消火作業は適切な保護具(自給式呼吸器、防火服)を着用する。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

適切な保護具を着用する。

着火源を取除くとともに換気を行う。

風上から作業し、風下の人を退避させる。

密閉された場所に入る前に換気する。

### 環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

下水溝に流れ込むと火災・爆発の危険性がある。

蒸気は空気と爆発性混合気を形成する。

## 封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質(乾燥砂、土など)に吸収させて、容器に回収する。

多量に流出した場合、盛土で囲ってのち処理する。

清浄な帯電防止工具を用いて吸収したものを集める。

漏洩物を取り扱うとき用いる全ての設備は接地する。

### 二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

全ての発火源を取り除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)

排水溝、下水溝、地下室、あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

#### 取扱い

### 技術的対策

(火災・爆発の防止)

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。

#### 安全取扱注意事項

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

保護手袋及び保護面を着用すること。

取扱い後は手、汚染個所をよく洗う。

取扱中は飲食、喫煙してはならない。

### 配合禁忌等、安全な保管条件

### 適切な保管条件

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

酸化剤から離して保管する。

### 容器包装材料

消防法で規定されている容器を使用する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

#### 管理指標

管理濃度データなし

### ばく露防止

### 設備対策

排気/換気設備を設ける。

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用する。

## 保護具

### 呼吸用保護具

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

(有機ガス用防毒マスク、送気マスク)

## 手の保護具

保護手袋を着用する。

(不浸透性もしくは耐化学品ゴム)

### 眼の保護具

化学品用ゴーグルを着用する。

# 皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用する。

(不浸透性の保護衣と保護長靴)

#### 衛生対策

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

### 9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理的状態

形状:液体 色:無色透明 臭い:エステル臭

物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲

初留点/沸点:169~173℃ 融点/凝固点:-80℃

引火点:(タグ密閉式)62.5℃ 自然発火温度:410℃

爆発特性: 引火又は爆発範囲

下限:0.8vol % 上限:4.7vol % 蒸気圧:58Pa(25°C)

比重/密度: 0.951~0.955g/cm3

溶解度

水に対する溶解度:60.68g/liter(25°C) n-オクタノール/水分配係数:log Pow1.14

## 10. 安定性及び反応性

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

強酸化剤と激しく反応し、火炎や爆発の危険をもたらす。

避けるべき条件

加熱、混触危険物質

混触危険物質

酸化性物質

危険有害な分解生成物

加熱分解により一酸化炭素、二酸化炭素を発生する恐れがある。

# 11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[日本公表根拠データ] (メトキシブチルアセテート) 4210 mg/kg (JPMA第5版)

局所効果データなし

感作性データなし

生殖細胞変異原性データなし

発がん性データなし

催奇形性データなし

生殖毒性データなし

特定標的臓器毒性(単回/反復 ばく露)データなし

吸引性呼吸器有害性データなし

## 12. 環境影響情報

生態毒性

水生毒性データなし

残留性・分解性データなし

生体蓄積性データなし

土壌中の移動性データなし

オゾン層破壊物質データなし

### 13. 廃棄上の注意

## 廃棄物の処理方法

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 報道原見知恵などの許可を受けた企業廃棄物処理業者、ましては地方の共団体がその処理を行って

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

#### 汚染容器及び包装

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

#### 14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号に該当しない

特別の安全対策

危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。

危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を 防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの 防止を確実に行う。

食品や飼料と一緒に輸送してはならない。

重量物を上積みしない。

移送時にイエローカードの保持が必要。

### 15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機溶剤中毒予防規則に該当しない。

別表第1 危険物(第1条、第6条、第15条関係)

危険物・引火性の物 (30°C <= 引火点 < 65°C)

労働安全衛生法に該当しない。

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法

第4類 引火性液体第2石油類非水溶性液体 危険等級 III

# 16. その他の情報

## 参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 18th edit., 2013 UN Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3–1 ECNO6182012)

2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK(US DOT)

2015 TLVs and BEIs. (ACGIH)

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

JIS Z 7253 (2012年)

JIS Z 7252 (2014年)

2015 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

原料メーカー発行SDS

## 責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって 改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの 場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。